Scheda tecnica del prodotto
LSN401



LSN401

Portafusibile 8x32 1P 1 modulo DIN

Caratteristiche tecniche

Serie	
Altezza	76,50 mm
Larghezza	17,50 mm
Profondità	76,90 mm
Architettura	
Numero di poli	1
Numero di poli	1P
Corrente	
Corrente nominale IN	25 A
Corrente nominale della cartuccia del fusibile	2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A
Numero di moduli	
Numero di moduli	1
Condizioni d'uso	
Temperatura d'esercizio	-40 - 70 °C
Installazione, montaggio	
Coppia di serraggio nominale	2,20 - 2,20 Nm
Montaggio su	Guida DIN
Potenza	
Perdita di potenza a IN	2,90 W
Condizioni di impiego	
Tensione di isolamento nominale Ui	690 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	6000 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-1	4
Protezione	
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP2X
Connessione	
Sezione trasversale dei terminali superiore e inferiore con viti, per conduttori flessibili	1 - 16 mm^2
Sezione trasversale dei terminali superiore e inferiore con viti, per conduttori rigidi	1 - 16 mm^2
Fusibile	
Taglia del fusibile	8.5 x 31.5
Porta / coperchio	
Bloccabile	Sì
Sostenibilità	
Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì